



D-Link Camara IP Full HD 1080p WiFi - Microfono y Altavoz Incorporado - Vision Nocturna - Angulo de Vision 135 - Deteccion de M

Precio (con IVA): 118,07 €

Precio (sin IVA): 97,58 €

EAN: 0790069442346

Referencia: DCS-8600LH

MPN: MCH135914

Marca: D-link

Seguridad donde más la necesita con la cámara D-Link DCS-8525LH. Lente motorizada 340°, resolución Full HD de 1080p, visión nocturna y la detección de movimiento y sonido le ayudan a proteger todos los ángulos gracias a la aplicación gratuita mydlink.

Seguridad que le protege.

Las funciones de movimiento horizontal y vertical le permiten mover la lente de la cámara hacia arriba, hacia abajo y alrededor, directamente desde su teléfono, desde cualquier parte del mundo. Guarde sus ángulos de vigilancia más frecuentes para controlar fácilmente diferentes áreas y volver a ellas con un solo toque con la aplicación mydlink.

Protección las 24 horas del día.

Disfrute de la tranquilidad de poder ver su hogar desde el móvil desde cualquier lugar del mundo con esta cámara IP DCS-8600LH de D-Link para exteriores con visión nocturna.

Grabe vídeos Full HD 1080p en la nube por detección de movimiento o sonido, reciba notificaciones y gestione todo en remoto desde la app mydlink™, que ya tiene más de 6 millones de usuarios.

Características:

- Lente gran angular de 135°, resolución Full HD 1080p.
- Carcasa resistente a la intemperie, audio de 2 vías.
- Detección de movimiento y sonido, visión nocturna.
- Grabación en la nube gratuita o en local con tarjeta microSD.
- Funciona con dispositivos mydlink™, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.
- Aplicación mydlink™ gratuita.

Especificaciones: Vídeo:

- Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
- Formatos de compresión de video: H.264,M-JPEG
- Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
- Formato de vídeo soportado: 720p,1080p
- Velocidad de cuadro: 30 pps
- Alta Definición Total: Si

Medios de almacenaje:

- HDD incorporado: No

-
- Tarjeta de lectura integrada: Si
 - Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Seguridad:

- Detección de movimiento en video: Si
- Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, HTTPS, WPA, WPA2
- Sensor de luz: Si

Sensor de la imagen:

- Tipo de sensor: CMOS
- Número de sensores: 1
- Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7)
- Escaneado progresivo: Si

Características de administración:

- Administración basada en web: Si
- Botón de restaurar: Si

Cámara fotográfica:

- Ángulo de visión, horizontal: 117º
- Ángulo de visión, vertical: 59º
- Ángulo de visión, diagonal: 135º

Diseño:

- Factor de forma: Almohadilla
- Color del producto: Negro, Blanco
- Tipo de montaje: Techo/pared
- Código IP (International Protection): IP65
- Indicadores LED: Estado

Visión nocturna:

- Visión nocturna: Si
- Distancia de visión nocturna: 7 m
- Tipo de LED: IR

Desempeño:

- Tipo: Cámara de seguridad IP
- Colocación soportada: Interior y exterior
- Filtro de corte infrarrojo: Si

Requisitos del sistema:

- Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Audio:

- Formatos de audio soportados: AAC
- Micrófono incorporado: Si
- Detección de audio: Si
- Sistema de audio: De 2 vías
- Altavoces incorporados: Si

Puertos e Interfaces:

- Tecnología de conectividad: Inalámbrico
- Interfaz: WLAN

Sistema de lentes:

- Número de lentes: 1

-
- Apertura máxima: 2,4
 - Distancia focal fija: 3,3 mm

Control de energía:

- Alimentación: Corriente alterna, CC
- Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
- Amperaje de salida CC: 2 A
- Voltaje de salida CC: 5
- Consumo de energía (max): 6 W

Conexión:

- Ethernet: No
- Wifi: Si
- Bluetooth: Si
- Wi-Fi estándares: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Frecuencia de banda: 2.4 GHz
- Protocolos de red compatibles: IPv6, IPv4, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP

Aprobaciones reguladoras:

- Certificación: CE, CE LVD, FCC, ICES

Condiciones ambientales:

- Intervalo de temperatura operativa: -25 - 45 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 70 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 20 - 80%

Peso y dimensiones:

- Ancho: 88 mm
- Profundidad: 69,6 mm
- Altura: 88 mm
- Peso: 290 g

Galería de Imágenes

