



UBIQUITI

Punto de Acceso Ubiquiti UniFi U6 Mesh

PRECIO CON IVA

229,04 €

PRECIO SIN IVA

189,29 €

Referencia	U6-MESH
MPN	DPS99855
EAN	0810010078278

DESCRIPCIÓN

Access Point U6 Mesh

Elegante punto de acceso WiFi 6 para interiores/exteriores diseñado para aplicaciones de malla.

Características:

- Compatibilidad con WiFi 6 (bandas de 2,4/5 GHz)
- Tasa de rendimiento agregado de 5,3 Gbps
- Patrón de antena horizontal para ampliar el área de cobertura
- (1) puerto GbE RJ45 (entrada PoE)*
- Carcasa resistente al agua con clasificación IPX5

Adopte U6-Mesh en minutos con su aplicación de red UniFi y:

- Administre de forma centralizada múltiples redes desde una interfaz intuitiva
- Disfrute de información de dispositivos en tiempo real y opciones de configuración profundas
- Actualice el firmware del dispositivo de forma remota
- Administre usuarios de red e invitados con facilidad
- Personalice el diseño, la arquitectura y la privacidad de los puntos de acceso para invitados
- Configure dispositivos rápidamente y adminístrelos sobre la marcha con una potente aplicación móvil

Especificaciones

- **Dimensiones:** Ø48,5 x 159,5 mm (Ø1,9 x 6,28)

- **Peso:** 400 g
- Material del recinto: plástico, aluminio
- Materiales de montaje: El plástico
- Impermeabilización: IPX5
- **Hardware**
- interfaz de red: (1) puerto RJ45 GbE
- Interfaces de gestión: Ethernet
- Método de potencia: PoE
- Fuente de alimentación: Conmutador UniFi PoE
- 48V, 0.32A Adaptador PoE (incluido)
- Rango de voltaje admitido: 44-57 VCC
- máx. el consumo de energía: 11,4 W
- **máx. Potencia de transmisión:**
 - 2,4 GHz
 - 5 GHz:
 - 22 dBm
 - 26 dBm
 - MIMO
 - 2,4 GHz
 - 5 GHz:
 - 2 x 2 (UL MU-MIMO)
 - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
- **Tasa de rendimiento**
 - 2,4 GHz
 - 5 GHz:
 - 573,5 Mbps
 - 4,8 Gbps
- **Ganancia de antena**
 - 2,4 GHz
 - 5 GHz:
 - 3 dBi
 - 5 dBi
- LED: Blanco azul
- Botón: Restablecimiento de fábrica
- **Montaje:**
- Montaje en pared, escritorio, poste (incluido)
- **Montaje en techo (opcional)**
- Temperatura de funcionamiento: -30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
- Humedad de funcionamiento: 5 a 95% sin condensación
- Certificaciones: CE, FCC, CI
- **Estándares**
- Wi-Fi: 802.11a/b/g
- WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
- **Seguridad inalámbrica:** WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3)
- BSSID: 8 por radio
- VLAN: 802.1Q
- **Calidad de servicio avanzada:**
- Límite de velocidad por usuario
- Aislamiento del tráfico de invitados: Soportado

- Clientes concurrentes: 300+
- DFS de espera cero: Sí*
- ***Compatible con las próximas versiones de firmware**
- **Velocidades de datos admitidas**
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
- 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps
- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
- 802.11n (Wi-Fi 4): 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
- 802.11ac (Wi-Fi 5): 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
- 802.11ax (Wi-Fi 6): 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)

■ GALERÍA DE IMÁGENES

