



UBIQUITI

Switch Gestionable Ubiquiti USW-16-POE 16 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100/1000/ SFP/ PoE+

PRECIO CON IVA

342,97 €

PRECIO SIN IVA

283,45 €

Referencia	USW-16-POE
MPN	DPS94481
EAN	0817882028547

DESCRIPCIÓN

Estándar 16 PoE

Un conmutador PoE de capa 2 de 16 puertos con un sistema de refrigeración silencioso y sin ventilador.

Especificaciones

- **Dimensiones**
- 442 x 200 x 44 mm (17,4 x 7,9 x 1,7)
- Disposición del puerto
- 1 GbE RJ45
- 16 (8 PoE+) (1G/100M/10M)
- SFP de 1G
- 2
- Salida PoE máxima
- Hasta PoE+
- Disponibilidad total de PoE
- 42W
- Factor de forma
- Montaje en rack (1U)
- **Actuación**
- Capacidad de conmutación
- 36 Gbps
- Rendimiento total sin bloqueo
- 18 Gbps
- Tasa de reenvío
- 27 Mpps
- VLAN compatibles
- 1.000

- Tamaño de la tabla de direcciones MAC
- 8.000
- Tamaño del búfer de paquetes
- 0,5 MB
- Listas de acceso
- IPv4
- 128
- Impermeable
- 128
- **Características de la capa 2**
- Agregación de puertos LACP
- ✓,
- STP y RSTP
- ✓,
- Configuración avanzada de IGMP (Consultor, Salida rápida, Puerto de enrutador)
- ✓,
- Espionaje IGMP
- ✓,
- Control 802.1X
- ✓,
- ACL basadas en MAC y aislamiento de dispositivos
- ✓,
- Vigilancia y vigilancia de DHCP
- ✓,
- Límite de velocidad de salida
- ✓,
- Control de flujo
- ✓,
- Control de tormentas
- ✓,
- Limitación de velocidad de multidifusión y difusión
- ✓,
- Bloqueo de direcciones MAC
- ✓,
- ACL basadas en IP y aislamiento de red
- ✓,
- Restricción de puerto basada en MAC
- ✓,
- Aislamiento del puerto
- ✓,
- Duplicación de puertos
- ✓,
- Marcos gigantes
- ✓,
- LLDP-MED
- ✓,
- VLAN de voz
- ✓,
- Protección de bucle

- #10003,
- **Hardware**
- Puertos PoE
- PoE+
- 8
- Potencia máxima de PoE por puerto por PSE
- PoE
- 15,4 W
- PoE+
- 32 W
- **Consumo máximo de energía**
- 18 W (sin salida PoE) 60 W (con salida PoE)
- Método de potencia
- Entrada universal, 100~240 V CA, 50/60 Hz
- Método de entrada de energía
- Entrada de CA
- Fuente de alimentación
- CA/CC, interna, 60 W
- Rango de voltaje admitido
- 100~240 V CA
- **Gestión**
- Ethernet AR
- Disipación de calor (excluyendo la salida PoE)
- 61.416 BTU/hora
- Peso
- Sin soportes de montaje: 2,8 kg (6,2 lb) Con soportes de montaje: 2,9 kg (6,4 lb)
- Material del recinto
- Acero SGCC
- Material de montaje
- Acero SGCC
- Profundidad de rack compatible
- 400~1200 mm (15,7-47,2)
- Pantalla LCM
- Pantalla táctil de 1,3
- Protección ESD/EMP
- Aire: ± 16 kV, contacto: ± 12 kV
- Temperatura ambiente de funcionamiento
- -5 a 40° C (23 a 104° F)
- Humedad ambiental de funcionamiento
- 10 a 90% sin condensación
- Cumple con la NDAA
- #10003,
- **Certificaciones**
- CE, FCC, IC, Anatel
- **Software**
- Requisitos de la solicitud
- Red UniFi
- Versión 7.2.94 y posteriores

■ GALERÍA DE IMÁGENES

