



## SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1350EPFCLCD/ 1350VA-810W/ 6 Salidas/ Formato Torre

**Precio (con IVA):** 233,41 €

**Precio (sin IVA):** 192,90 €

**EAN:** 4711027798578

**Referencia:** CP1350EPFCLCD

**MPN:** DPS105913

**Marca:** CYBERPOWER

## CyberPower CP1350EPFCLCD, Línea interactiva, 1,35 kVA, 810 W

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,35 kVA 780 W 6 salidas AC

### Especificaciones

- **Capacidad** 1350 VA/810 W
- **Salidas** 6 Schuko
- **Voltaje de entrada nominal** 220-240 Vca
- **Intervalo de frecuencias** 50/60 Hz  $\pm$  3 Hz (detección automática)
- Función AVR Sí
- **Tensión de salida con batería**
- 230 Vca  $\pm$  5 %
- \*Bajo una carga de prueba inferior al 60 %. Cuando la carga supera el 60 %, el intervalo de voltaje de salida puede superar el 5 %.
- Frecuencia de salida con batería 50/60 Hz  $\pm$  1 %
- Protección frente a rayos y sobrecargas de tensión 405 J
- **Protección de red** RJ45
- Temperatura de funcionamiento 0 °C  $\&\#8211$ , 40 °C
- Humedad relativa de funcionamiento 0 %  $\&\#8211$ , 95 % sin condensación
- Elevación de funcionamiento 0  $\&\#8211$ , 3000 metros
- Temperatura de almacenamiento -15 °C  $\&\#8211$ , 45 °C
- Humedad relativa de almacenamiento 0 %  $\&\#8211$ , 95 % sin condensación
- Elevación de almacenamiento 0  $\&\#8211$ , 15000 metros
- **Puertos**
- Conector C14 acoplador
  
- 6 Salidas Schuko
- 1 USB 2.0
  
- 1 USB Tipo-C
- Puerto Serial
- RJ45
- RJ11
- **Dimensiones máximas** (ANxALxFO) 100 x 280 x 355 mm
- **Batería** Batería de ácido de plomo que no necesita mantenimiento

- 
- Tiempo de recarga típico 8 horas
  - \* Recuperarse al 90 % después de una descarga de carga completa.
  - Reemplazable por el usuario Sí
  - Indicadores LED Alimentación
  - **Alarmas audibles** Con batería, batería baja, sobrecarga y error
  - **Software** (descarga gratuita) PowerPanel Personal y PowerPanel Business
  - Supervisión remota SNMP / HTTP Sí
  - Certificaciones CE
- 

## Galería de Imágenes

