



## Cámara Digital Kodak Pixpro AZ425/ 20MP/ Zoom Óptico 42x/ Negra

**Precio (con IVA):** 265,43 €

**Precio (sin IVA):** 219,36 €

**EAN:** 0819900014150

**Referencia:** AZ425BK

**MPN:** DPS101441

**Marca:** KODAK

## Cámara digital Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425

La colección KODAK PIXPRO Astro Zoom es el pináculo de nuestra línea con más de todo lo que desea. Con una gran cantidad de potentes modelos de zoom largo para elegir, tenemos la cámara puente perfecta para ti. Mega zoom, lentes súper gran angular, grabación de video HD con un solo toque y modelos con conectividad Wi-Fi, capturar y cargar esos momentos importantes no podría ser más fácil.

- Zoom óptico 42x
- 20 megapíxeles
- Vídeo Full HD de 1920 x 1080
- Batería recargable de iones de litio
- Gran angular de 24 mm
- Pantalla LCD de 3"
- Estabilización de imagen óptica (OIS)

## Especificaciones

- **Imágenes**
- Resolución del sensor
  - Real: 21,14 megapíxeles
  - Efectivo: 20,68 megapíxeles
- Tipo de sensor CMOS tipo 1/2,3
- Estabilización de imagen Óptica en lente integrada
- **Lente**
- Longitud focal 4,3 a 180,6 mm (longitud focal equivalente de 35 mm: 24 a 1008 mm)
- Zoom óptico 42x
- Zoom digital 4x máximo (zoom combinado de 168x)
- Apertura máxima f/3 a 6.8
- Rango de enfoque
  - Normal
    - 1,64 a infinito / 49,99 cm a infinito (gran angular)
    - 6,57 a infinito / 2 m a infinito (telefoto)
  - Macro
    - 0,63 a infinito / 1,6 cm a infinito (gran angular)
- Diseño Óptico 15 elementos en 11 grupos

- 
- **Control de exposición**
  - Velocidad de obturación 1/2000 a 30 segundos
  - Sensibilidad ISO
    - Foto
      - 80 a 1600 en Modo Automático (Extendido: 80 a 3200)
    - Vídeo
      - 80 a 3200
  - Método de medición Inteligencia artificial AE, Promedio ponderado al centro, Detección de rostros, Spot
  - Modos de exposición Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturador
  - Compensación de exposición -2 a +2 EV (pasos de 1/3 EV)
  - Balance de blancos Preajustes: Automático, Nublado, Temperatura de color, Luz del día, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente, Manual
  - Temporizador Retraso de 2/10 segundos
  - Opciones especiales Fuegos artificiales, paisaje, paisaje nocturno, retrato nocturno, panorama, fiesta/interior, retrato, nieve, deportes, puesta de sol
  - **Captura de imagen fija**
  - Relación de aspecto 3:2, 4:3, 16:9
  - Formato de archivo de imagen jpeg
  - **Captura de vídeo**
  - Modos de grabación internos H.264/MOV
    - 1920 x 1080 a 30,00 fps
    - 1280 x 720 a 15/29,97/59,94 fps
    - 640 x 480 a 29,97 fps
    - 640 x 480 a 120 fps
  - Salida de difusión NTSC
  - Transmisión IP Ninguno
  - Tipo de micrófono incorporado Mono
  - Grabación de audio Audio LPCM de 1 canal
  - **Interfaz**
  - Ranura para tarjeta de memoria/medios Ranura única: SD/SDHC
  - Memoria interna 8 MB
  - E/S de vídeo 1 x salida micro-HDMI
  - E/S de audio Ninguno
  - E/S de alimentación Ninguno
  - Otras E/S 1 salida de datos Micro-USB (USB 2.0)
  - Inalámbrico Ninguno
  - Compatible con aplicaciones móviles No
    - \*A partir de febrero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada
  - Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) Ninguno
  - **Monitor**
  - Tamaño 3,0
  - Resolución 460.000 puntos
  - Tipo de visualización LCD fijo
  - **Destello**
  - Construido en un instante Sí
  - Modos de flash Automático, Completar, Apagado, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción de ojos rojos
  - Rango de flash efectivo
    - 1,6 a 24,6 / 0,5 a 7,5 m (Gran angular)
    - 3,9 a 12,1 / 1,2 a 3,7 m (Teleobjetivo)
  - Conexión de flash externo Ninguno
  - **Ambiental**
  - Temperatura de funcionamiento 32 a 104°F / 0 a 40°C
  - Humedad de funcionamiento 0 a 90%
  - **General**
  - Tipo de Batería 1 x iones de litio recargable (aprox. 280 disparos)
  - Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 4,4 x 3,2 x 3,3 / 112,7 x 81,6 x 84,4 mm
  - Peso 15,7 oz / 444 g (solo cuerpo)
- 

## Galería de Imágenes

