

SAI Online Phasak 2000 VA Online LCD/ 2000VA-2000W/ 4 Salidas/ Formato Torre

Precio (con IVA): 384,96 €

Precio (sin IVA): 318,15 €

EAN: 5605922026913

Referencia: PH 9220

MPN: DPS95114

Marca: PHASAK



SAI Online 2000 VA –, PH 9220 | Doble conversión | PHASAK

El PH 9220 es un SAI online (doble conversión) de 2000 VA / 2000 W con FP 1.0, para CPDs y salas técnicas que exigen continuidad 24/7. Ofrece onda senoidal pura y regulación precisa de tensión/frecuencia para proteger servidores y electrónica de red ante cualquier anomalía eléctrica. Incluye opciones de gestión remota con SNMP (opcional) y autonomía ampliable con bancos externos (según configuración).

SAI online de doble conversión con máxima eficiencia energética

El PH 9220 es un SAI online (doble conversión real) de 2000 VA / 2000 W, concebido para garantizar energía limpia, estable y continua en infraestructuras TI y entornos profesionales críticos. Su factor de potencia 1.0 permite aprovechar el 100 % de la potencia disponible, optimizando la inversión y reduciendo la necesidad de sobredimensionamiento.

Ofrece onda senoidal pura, regulación precisa de tensión y frecuencia y una salida completamente desacoplada de la red eléctrica. La posibilidad de ampliar la autonomía mediante bancos de baterías externos lo convierte en una solución flexible y preparada para crecimientos futuros.

Beneficios clave

- Doble conversión real: protección permanente sin microcortes ni distorsión.
- Factor de potencia 1.0: más potencia real para servidores y equipos APFC.
- Alta fiabilidad: gestión inteligente de baterías y protección integral.
- Gestión y control: monitorización local y remota mediante SNMP (opcional).
- Escalable: ampliación de autonomía mediante battery packs compatibles.

Aplicaciones recomendadas

- Servidores, electrónica de red y almacenamiento en CPDs y salas técnicas.
- Procesos corporativos con alta criticidad y continuidad operativa.
- Sistemas de seguridad, comunicaciones y VoIP.

Especificaciones

General

Serie: Smart Pro

Tecnología: Online Doble Conversión Real

Formato: Torre

Fase: Monofásica

Forma de onda: Sinusoidal pura

Factor de potencia: 1,00

Potencia

Potencia nominal: 2000 VA

Capacidad: 2000 W

Batería

Número de baterías: 4

Tipo: 12V / 9Ah

Tecnología: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Test de batería: Automático en cada arranque + manual

Tiempo de carga (90%): 4 horas

Compatible con banco de batería: PH 9232

Conectividad y Puertos

Tipo de toma: Schuko

Número de tomas: 4

Número de tomas protegidas: 0

Puerto USB HID: Sí

Puerto RJ45: Sí

SMART RS-232 / USB: Sí

SNMP: Opcional

EPO: Sí

Protecciones

Regulador automático de voltaje (AVR): Sí

Protección sobrecarga: Sí

Protección sobretensión: Sí

Protección RJ45: Sí

Funciones

Arranque en frío: Sí

Reinicio automático: Sí

Recarga automática: Sí

Compatible con generador: Sí

Interfaz

Botón de encendido: Sí

Indicador LED: Sí

Pantalla LCD: Sí

Pantalla táctil: No

Refrigeración

Ventilación activa

Software de gestión

Compatible con Windows, Linux y Mac

Dimensiones y peso

Dimensiones (An x Al x Fo): 151 x 225 x 390 mm

Peso: 15,3 kg

Galería de Imágenes

