



## SAI Online Salicru SLC 3000 Twin RT3/ 3000VA-3000W/ 9 Salidas/ Formato Rack/Torre

**Precio (con IVA):** 1.247,90 €

**Precio (sin IVA):** 1.031,32 €

**EAN:** 8436584872962

**Referencia:** 6B4AA000004

**MPN:** DPS100865

**Marca:** SALICRU

### SLC-3000-TWIN RT3

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 3000 VA IoT On-line doble conversión torre/rack con FP=1

- **Especificaciones técnicas**
- TECNOLOGÍA
- On-line doble conversión
- FORMATO
- Torre/rack convertible con display rotativo
- **ENTRADA**
- Tensión nominal
- 200/208/220/230/240 V
- Margen de tensión
- 110 ÷ 300 V
- Frecuencia nominal
- 50 / 60 Hz (autodetección)
- Margen de frecuencia
- 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz
- Distorsión Armónica Total (THDi)
- 150 % durante 500 ms
- Tomas programables
- Sí, para cargas críticas/no críticas (4/4)(3)
- **BATERÍA**
- Tipo de batería
- Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento
- Tipo de carga
- Carga inteligente de 3 estados
- Tiempo de recarga
- 3 horas al 90 %
- Máximo número de EBM
- 4
- **CARGADOR**
- Compensación tensión por temperatura
- Sí
- Corriente de carga
- 1,5 A (8 A para equipos B1)
- **COMUNICACIÓN**
- Puertos
- USB-HID/RS-232/RJ-45/HDMI para dongle wifi
- Slot inteligente

- 
- Para SNMP/AS400/MODBUS
  - Software de monitorización
  - Software para Windows, Linux y Mac/APP para iOS y Android/Portal WEB
  - **OTRAS FUNCIONES**
  - Cold-start (arranque desde baterías)
  - Sí
  - Paro de emergencia (EPO)
  - Sí
  - MODOS FUNCIONAMIENTO
  - Convertidor de frecuencia (CVCF)
  - Sí, funcionamiento con y sin baterías
  - **GENERALES**
  - Temperatura de trabajo
  - 0° C ÷ +50° C
  - Humedad relativa
  - Hasta 95%, sin condensar
  - Altitud máxima de trabajo
  - 3.000 m.s.n.m.
  - Ruido acústico a 1 metro
- 

## Galería de Imágenes

