



MIKROTIK

Punto de Acceso Mikrotik RB/CAP AC PGI-5ACD2ND

PRECIO CON IVA

83,76 €

PRECIO SIN IVA

69,22 €

Referencia RBCAPGI-5ACD2ND

MPN DPS63474

EAN 4752224003416

DESCRIPCIÓN

El cAP ac es un punto de acceso de techo muy potente, su diseño permite su montaje tanto en paredes como en techos. El radio inalámbrico de doble banda simultánea soporta doble cadena en 2,4 GHz y 5 GHz 802.11ac y proporciona un cobertura de 360 grados a su alrededor.

Aunque la radio soporta el modo de repetidor, los dos puertos Ethernet permiten ampliar su red con cables, incluso si se requiere alimentación PoE, ya que cAP ac admite entrada PoE 802.3af en el primer puerto y salida pasiva PoE en el segundo puerto.

El cAP ac es un dispositivo diseño limpio y simple que se mezcla en cualquier entorno, se puede reconfigurar para iniciar cualquier secuencia de comandos RouterOS.

Se incluyen con el producto dos carcasas diferentes, que pueden intercambiarse fácilmente.

Perfecto para lugares públicos y empresas, hoteles, aeropuertos, centros comerciales, etc., donde puede fácilmente instalarlo oculto a la vista, o personalizar su apariencia, para que sea aún menos visible

- Código producto: RBcAPGi-5acD2nD
- Arquitectura: ARM 32bit
- CPU: IPQ-4018 Quad Core 716 MHz
- Dimensiones: Carcasa redonda: 136 mm, height: 30 mm, carcasa cuadrada: 145 mm x 145 mm x 30 mm
- License level: 4
- Sistema operativo: RouterOS
- RAM: 128 MB
- Almacenamiento: 16 MB FLASH
- Temperatura ambiente funcionamiento: -40 to 50° C
- Max Power consumption: 13W
- PoE in: 802.3af/at
- PoE out: Passive PoE up to 57V
- PoE in input Voltaje: 17-57 V
- DC inputs: 1 (PoE-IN)

• Wireless

- Número de cadenas wireless 2.4 GHz: 2
- Wireless 2.4 GHz standards: 802.11b/g/n
- Ganancia antena para 2.4 GHz: 2dBi
- Wireless 2.4 GHz chip model: IPQ-4018
- Número de cadenas wireless 5 GHz: 2
- Wireless 5 GHz standards: 802.11ac
- Ganancia antena para 5 GHz: 2.5 dBi
- Wireless 5 GHz chip model: IPQ-4018
- Puertos Ethernet 10/100/1000: 2

■ GALERÍA DE IMÁGENES

