



SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 ONE BL IEC/ 900VA-480W/ 4 Salidas/ Formato Torre

Precio (con IVA): 94,60 €

Precio (sin IVA): 78,18 €

EAN: 8436584875017

Referencia: 662AG000008

MPN: DPS105274

Marca: SALICRU

SPS ONE

La mejor protección eléctrica para la ofimática doméstica y profesional

Seguridad esencial en la continuidad de las tareas ofimáticas habituales

El importante número de equipos informáticos y multimedia conectados a la red que tenemos en nuestros hogares, oficinas y pequeños comercios constituyen un banco importante de almacenamiento de archivos y datos personales y profesionales. Todos estos sistemas tienen, sin embargo, una importante dependencia: la necesidad de disponer de un suministro eléctrico estable y de calidad que garantice el poder disfrutar y/o trabajar de forma ininterrumpida. La mejor solución para evitar interrupciones, daños y pérdidas de datos es la protección proporcionada por un SAI de la serie SPS ONE de Salicru.

Tecnología Line-interactive

Ideal para entornos de oficina. Combina la tecnología Off-Line con un regulador de tensión interno, para compensar en mayor medida las fluctuaciones de tensión y evitar un mayor uso de las baterías prologando así su vida útil.

Formato torre

Formato constructivo tipo torre para instalación en suelo, con conexiones de entrada y salida por la parte posterior.

- **Especificaciones técnicas**
- TECNOLOGÍA
- Line-interactive
- FORMATO
- Torre
- **ENTRADA**
- Tensión nominal
- 220 V / 230 V / 240 V AC
- Margen de tensión
- Hasta 162 V ÷ 290 V

-
- Estabilizador
 - AVR Buck / Boost
 - Frecuencia nominal
 - 50 / 60 Hz
 - Autodetección de frecuencia
 - Sí
 - Protección
 - Térmico rearmable o fusible (según modelos)
 - **SALIDA**
 - Tensión nominal
 - 220 V / 230 V / 240 V AC
 - Precisión tensión (modo batería)
 - $\pm 10\%$
 - Potencia (VA)
 - 900
 - Forma de onda (modo batería)
 - Pseudosenoidal
 - Frecuencia
 - 50 / 60 Hz ± 1 Hz (1)
 - Tiempo de transferencia
 - 2 / 6 ms
 - Tipo de tomas
 - IEC
 - **BATERÍA**
 - Tipo de batería
 - Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida de diseño 3-5 años
 - Tiempo de recarga
 - 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad
 - Batería reemplazable por el usuario
 - Sí
 - Autonomía
 - Hasta 20 minutos
 - Aviso reemplazo de batería
 - Sí
 - **COMUNICACIÓN**
 - Puertos
 - USB HID
 - Software de monitorización
 - Software de monitorización para Windows, Linux, Unix y Mac
 - Descargable desde
 - support.salicru.com
 - **INDICACIONES**
 - Tipo
 - LED
 - Modos de funcionamiento
 - Normal / Estabilización (AVR) / Batería
 - Funcionamiento en red
 - LED verde
 - Alarma
 - Batería / batería baja / sobrecarga / fallo
 - Acústicas
 - Cada 10 s para funcionamiento en batería. Cada 1 s para Batería baja. Cada 0,5 s para sobrecarga. Continuo para fallo. Cada 2 s para sustitución de batería.
 - Fallo
 - LED rojo
 - **OTRAS FUNCIONES**
 - Cold-start (arranque desde baterías)
 - Sí
 - Rearranque automático
 - Sí, después del final de autonomía
 - **GENERALES**
 - Temperatura de trabajo
 - 0° C ÷ + 40° C
 - Humedad relativa
 - Hasta el 90% sin condensar
 - Altitud máxima de trabajo
 - 2.400 m.s.n.m.

-
- Ruido acústico a 1 metro
 - 40 dB
 - **NORMATIVA**
 - Seguridad
 - EN IEC 62040-1
 - Compatibilidad electromagnética (CEM)
 - EN IEC 62040-2
 - Funcionamiento
 - EN IEC 62040-3
 - Certificaciones corporativas
 - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 - **DIMENSIONES**
 - Fondo (mm)
 - 300
 - Ancho (mm)
 - 101
 - Alto (mm)
 - 142
 - **PESO**
 - Peso (kg)
 - 4,9
-

Galería de Imágenes

