



UBIQUITI

Switch Ubiquiti UDM-SE Dream Machine Special Edition/ 11 Puertos/ RJ45 10/100/1000 SFP PoE

PRECIO CON IVA

565,68 €

PRECIO SIN IVA

467,50 €

Referencia	UDM-SE
MPN	DPS98286
EAN	0810010077769

DESCRIPCIÓN

Enrutador y puerta de enlace de seguridad todo en uno con un conmutador PoE integrado y una grabadora de video en red.

Dream Machine Special Edition (UDM SE) es una consola UniFi OS de nivel empresarial capaz de ayudar a los propietarios de hogares y negocios a escalar y administrar sus redes sin problemas con conectividad WAN dual de alta velocidad (10G SFP+ y 2.5GbE puertos RJ45), un conmutador Gigabit, PoE y una grabadora de video en red (NVR) con 128 GB de almacenamiento interno. Desarrollado por UniFi OS, el UDM SE le brinda control total de todos sus dispositivos UniFi, incluidos los puntos de acceso, las cámaras Protect, los teléfonos de conversación y los lectores de Access. También es una consola preparada para el futuro, ya que podrá ejecutar todas las próximas aplicaciones del sistema operativo UniFi. Diseñado para la simplicidad de extremo a extremo, el UDM SE cuenta con una radio Bluetooth integrada que agiliza el proceso de instalación y configuración inicial, que se puede completar en minutos con la aplicación UniFI Network (web o móvil).

- **Mecánico**
 - Dimensiones nbsp;
 - 442,4 x 43,7 x 285,6 mm
 - Peso nbsp;
 - 4,95 kg
 - Materiales del producto
 - CNC de aluminio, acero SGCC
 - Material de montaje nbsp;
 - Montaje en bastidor de acero SGCC
- **Hardware**
 - Procesador nbsp;
 - Quad-Core ARM® Cortex® -A57 a 1,7 GHz
 - Memoria del sistema nbsp;
 - DDR4 de 4GB
 - Almacenamiento a bordo nbsp;

- eMMC de 16
- GB SSD integrado de 128 GB
- Rendimiento IDS/IPS
- 3,5 Gb/s*
- *Medido con iPerf3
- máx. consumo de energía (excluyendo la salida PoE)
- 50W
- Método de potencia
- (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 4,4 A máx., 50/60 Hz
- (1) entrada de CC USP-RPS, 52 V CC, 3,94 A
- Fuente de alimentación
- CA/CC, interna, 240W
- Rango de voltaje admitido
- 100 a 240 VCA
- Interfaces de gestión
- Ethernet
- Bluetooth
- Interfaces de red
- (1) WAN: puerto RJ45 de 2,5 GbE
- (8) LAN: puertos RJ45 de 1 GbE
- interfaces SFP+
- (1) WAN: 10G SFP+
- (1) LAN: 10G SFP+
- interfaces PoE
- (2) PoE+ (par A 1, 2+, 3, 6-)
- (6) PoE (par A 1, 2+, 3, 6-)
- máx. Vataje PoE por puerto por PSE PoE
- 15,4 W
- máx. Vataje PoE por puerto por PSE PoE+
- 30W
- Rango de voltaje Modo PoE
- 44 a 57V
- Rango de voltaje Modo PoE+
- 50 a 57V
- Protección ESD/EMP
- Aire: ± 15 kV, contacto: ± 8 kV
- Pantalla LCM
- (1) pantalla táctil de 1,3
- Animación de arranque: arranque en curso
- Icono de actualización de firmware: actualización de firmware
- Botón
- Restablecimiento de fábrica
- Temperatura de funcionamiento
- -10 a 40 °C (14 a 104 °F)
- Humedad de funcionamiento
- 5 - 95% sin condensación
- Certificaciones
- CE, FCC, CI
- **LED**

- ethernet
- Blanco: enlace/actividad
- SFP+
- Blanco: enlace/actividad
- disco duro
- Blanco: actividad del disco
- Ámbar: error de disco
- RPS
- Azul: listo

■ GALERÍA DE IMÁGENES

