



CUDY

## Cudy R700 Router VPN WiFi AC1200 - 1 Puerto WAN Gigabit - 3 Puertos WAN/LAN Gigabit - 1 Puerto LAN Gigabit

PRECIO CON IVA

**36,77 €**

PRECIO SIN IVA

**30,39 €**

Referencia	R700
MPN	MCH244502
EAN	6971690792985

### DESCRIPCIÓN

Cudy R700 Router VPN WiFi AC1200

#### Control de tráfico flexible.

El control de ancho de banda y el límite de sesión permiten a los administradores administrar de manera flexible el ancho de banda de la red para optimizar el uso.

#### Estrategia de gestión del acceso a Internet.

Estandarice el comportamiento en línea de los usuarios y especifique fácilmente los derechos y estrategias de acceso a Internet de los empleados a través del filtrado IP/MAC/URL y la lista de control de acceso (ACL).

#### Equilibrio de carga de múltiples WAN.

La función de equilibrio de carga inteligente distribuye flujos de datos según la proporción de ancho de banda de cada puerto WAN para aumentar la tasa de utilización de la banda ancha multilínea, permitiendo que un dispositivo satisfaga diversos requisitos de Internet.

#### Diseño de escritorio compacto.

Carcasa de metal duradera y diseño de montaje en escritorio/pared adecuado para diferentes entornos.

#### Características:

- 1 puerto WAN Gigabit
- 3 puertos WAN/LAN Gigabit
- 1 puerto LAN Gigabit
- Equilibrio de carga multi-WAN
- Servidor VPN PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec
- Cliente VPN PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec

- Zerotier para Acceso remoto y construcción de subred remota
- DNS sobre Cloudflare/NextDNS/Google
- Abundantes mecanismos de seguridad
- Carcasa metálica compacta y duradera

**Especificaciones:**

- Estándares y Protocolos: IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE,HTTP, DNS,IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, Zerotier
- Interfaz: 1 puerto WAN Gigabit, 3 puertos LAN/WAN Gigabit, 1 puerto LAN Gigabit
- Medios de red: 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (Máx. 100 m), EIA/TIA-568 100? STP (Máx. 100 m), 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e (Máx. 100 m), EIA/TIA-568 100? STP (Máx. 100 m), 1000BASE-T: UTP categoría 5e, 6 cables (Máx. 100 m)
- Botón: Botón de reinicio
- Fuente de alimentación: Adaptador externo de CC de 12 V/1 A
- Flash: Flash NOR de 16 MB
- DRACMA: Memoria RAM de 128 MB
- CONDUJO: PWR, SYS, WAN (enlace/actuación), LAN (enlace/actuación)
- Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 119x85x28 milímetros