



Riello i-Dialog SAI 120-1200VA / 720W Offline - USB 2.0, 6 Salidas AC, RS232

Precio (con IVA): 159,65 €

Precio (sin IVA): 131,94 €

EAN: 8023251002441

Referencia: IDG1200

MPN: MCH150219

Marca: Riello

La gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno doméstico y para oficinas. iDialog es la mejor opción, económica y de fácil instalación, para proteger:

- Aparatos informáticos como ordenadores, centros multimedia y periféricos.
- TV, home cinema, receptores de satélite y sistema digital terrestre, lectores y grabadores DVD.
- Módem y router xDSL.
- Pequeños electrodomésticos.

Silencioso

Gracias a la adopción de componentes de alta frecuencia y a la ausencia de partes móviles, el UPS emite 0 dBA.

Comunicación avanzada.

Con el uso del software PowerShield3, en caso de ausencia de red es posible cerrar de manera segura los sistemas informáticos conectados. PowerShield3 permite obtener una eficaz e intuitiva gestión del UPS mediante la visualización de gráficos de barras con la principal información.

Reinicio automático.

Si el equipo se apagó por fin de autonomía después de un fallo de red, el UPS arranca de forma automática cuando recibe de nuevo alimentación (Auto restart). Protección medioambiental ECO Line Riello UPS siempre ha sido sensible al ahorro energético. Por eso, en la serie iDialog se ha incorporado la tecla de apagado, para reducir los consumos durante períodos de inactividad prolongados.

Especificaciones: Características:

- Capacidad de potencia de salida (VA): 1200 VA
- Potencia de salida: 720 W
- Voltaje de entrada de operación (min): 220 V
- Voltaje de entrada de operación (max): 240 V
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Voltaje de operación de salida (max): 230 V

Puertos e Interfaces:

- Tipo de salida AC: C13 acoplador
- Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC
- Cantidad de puertos USB 2.0: 1
- RS232: 1

Batería:

-
- Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño:

- Factor de forma: Compacto
- Color del producto: Negro
- Certificación: CE, GS/Nemko

Condiciones ambientales:

- Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
- Altitud de funcionamiento: 0 - 6000 m

Peso y dimensiones:

- Ancho: 93 mm
- Profundidad: 310 mm
- Altura: 270 mm
- Peso: 6,6 kg

Galería de Imágenes

