



UBIQUITI

Punto de Acceso Ubiquiti UniFi 7 Lite

PRECIO CON IVA

129,93 €

PRECIO SIN IVA

107,38 €

Referencia	U7-LITE
MPN	DPS115649
EAN	0810084698747

DESCRIPCIÓN

U7 Lite

Punto de acceso WiFi 7 compacto para montaje en techo con 4 transmisiones espaciales y enlace ascendente de 2,5 GbE.

Especificaciones

- **Descripción general**
- Dimensiones
- Ø171,5 x 33 mm (Ø6,8 x 1,3)
- Estándar WiFi
- WiFi 7
- Flujos espaciales
- 4
- Área de cobertura
- 115 m² (1.250 pies²)
- Número máximo de clientes
- más de 200
- Enlace ascendente
- 2,5 GbE
- Montaje
- Techo, pared (montaje Lite incluido)
- Método de potencia
- PoE
- **Actuación**
- MIMO
- 5 GHz
- 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)

- 2,4 GHz
- 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
- Velocidad máxima de datos
- 5 GHz
- 4,3 Gbps (BW240)
- 2,4 GHz
- 688 Mbps (BW40)
- Ganancia de la antena
- 5 GHz
- 5 dBi
- 2,4 GHz
- 4 dBi
- Potencia máxima de transmisión
- 5 GHz
- 24 dBm
- 2,4 GHz
- 23 dBm
- Máximo de BSSID
- 8 por radio
- **Velocidades de datos admitidas**
- 802.11be (Wi-Fi 7)
- 7,3 Mbps a 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240)
- 802.11ax (Wi-Fi 6)
- 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)
- 802.11ac (Wi-Fi 5)
- 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)
- 802.11n
- 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
- **Características**
- Malla inalámbrica
- Sí
- Dirección de banda
- Sí
- Gestión de la transición BSS 802.11v
- Sí
- Roaming rápido 802.11r
- Sí
- Gestión de recursos de radio (RRM) 802.11k
- Sí
- Gestión avanzada de radio
- Sí
- Punto de acceso (Hotspot 2.0)
- Sí
- Portal de punto de acceso cautivo
- Página de destino de marca personalizada
- Sí
- Autenticación de cupones
- Sí
- Autenticación basada en pagos

- Sí
- Compatibilidad con servidores de portal externos
- Sí
- Autenticación de contraseña
- Sí
- Aislamiento de red de invitados
- Sí
- Clave privada precompartida (PPSK)
- Sí
- Limitación de velocidad de WiFi
- Sí
- Aislamiento del dispositivo cliente
- Sí
- Horarios de WiFi
- Sí
- RADIUS sobre TLS (RadSec)
- Sí
- VLAN asignada dinámicamente por RADIUS
- Sí
- **Hardware**
- Consumo máximo de energía
- 13W
- Rango de voltaje admitido
- 42,5#8212;57 V CC
- Interfaz de red
- (1) puerto RJ45 de 2,5 GbE
- **Peso**
- 313 gramos (11 onzas)
- Gestión
- Ethernet
- Material del recinto
- Policarbonato estabilizado a los rayos UV
- Material de montaje
- Policarbonato estabilizado a los rayos UV, acero galvanizado (SGCC)
- LED
- **Sistema**
- Blanco/Azul
- Ancho de banda del canal
- HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz)
- **Certificaciones**
- CE, FCC, IC
- Temperatura ambiente de funcionamiento
- -30 a 40° C (-22 a 104° F)
- **Humedad ambiental de funcionamiento**
- 5 a 95% sin condensación
- **Software**
- Requisitos de la solicitud
- Red UniFi
- Versión 9.0.114 y posteriores

- Sistema operativo UniFi
- iOS™, versión 10.20.2 y posteriores Android™, versión 10.21.7 y posteriores

■ GALERÍA DE IMÁGENES

