



Salicru SPS 1000 HOME+ Sistema de Alimentación Ininterrumpida - SAI/UPS - 1000 VA - Line interactive Multibase - Color Rojo

Precio (con IVA): 136,73 €

Precio (sin IVA): 113,00 €

EAN: 8436584875369

Referencia: 693DA000003

MPN: MCH310863

Marca: SALICRU

El SAI/UPS SPS HOME+ es una solución avanzada para la protección y gestión de energía en entornos domésticos y de oficina, actuando como un seguro de vida para tus dispositivos esenciales. Con tres variantes (650, 850 y 1000 VA) y un diseño compacto, este UPS de ocho tomas con tecnología line interactive asegura un flujo eléctrico constante y limpio frente a cortes de energía o fluctuaciones eléctricas. Ofrece una defensa robusta contra sobretensiones, garantizando la seguridad de los dispositivos conectados, y proporciona autonomía en caso de cortes de energía, permitiendo continuar con las actividades sin interrupciones. Su compatibilidad con APFC (Active Power Factor Correction) asegura una eficiencia energética óptima, mientras que la función master-slave (solo el modelo de 1000VA) permite un control inteligente del consumo de energía. Seis de sus tomas pueden garantizar energía de batería limpia en caso de emergencia, y todas ellas cuentan con protección infantil. Los indicadores LED ofrecen una lectura clara y rápida del estado del sistema, y los dos puertos USB (A y C) son ideales para cargar dispositivos móviles con facilidad, añadiendo así una capa extra de funcionalidad. Además, dispone de un puerto USB HID (solo modelos de 850 VA y 1000VA) para configuración y apagado de un PC/MAC, así como paquetes de software para monitoreo en sistemas operativos Windows, Linux y Mac. ¡No dejes que los cortes de energía te pillen desprevenido, evita interrupciones con los SAI/UPS de Salicru!

Especificaciones:

- Tecnología: Line interactive
- Formato: Base múltiple

Entrada:

- Tensión nominal: 230 V
- Margen de tensión: 162 ÷ 290 V
- Estabilizador: AVR Buck / Boost
- Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz (autodetección)
- Autodetección de frecuencia
- Protección: Térmico rearmable (10 A)

Salida:

- Tensión nominal: 230 V
- Precisión tensión (modo batería): $\pm 10\%$
- Potencia (VA/W): 1000 / 600
- Forma de onda (modo batería): Pseudosenoidal
- Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada)
- Precisión frecuencia (modo batería): $\pm 1\text{Hz}$
- Tiempo de transferencia: Típico 2-6 ms, Máx. 10 ms
- Compatibilidad cargas APFC: 410W

-
- Nº tomas Protección + SAI: 8 tomas schuko
 - Nº tomas Solo protección: 2 tomas schuko
 - Tipo de tomas: Schuko

Batería:

- Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento
- Tiempo de recarga: 8 horas al 90% de la carga
- Batería reemplazable por el usuario

Comunicación:

- Software de monitorización
- Para Windows, Linux y Mac

Indicaciones:

Tipo: LED

- Acústicas: Cada 10 s para funcionamiento en batería / Cada 1 s para batería baja / Cada 0,5 s para sobrecarga / Continuo para fallo

Otras funciones:

- Auto-carga: Incluso con el equipo parado
- Cold-start (arranque desde baterías)
- Rearranque automático: Después de final de autonomía
- Master/Slave

Cargador USB

- Cantidad: 1 tipo A + 1 tipo C
- Tensión: 5VDC
- Intensidad máxima: 2,4A

Generales:

- Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C
- Humedad relativa: Hasta 90%, sin condensar
- Altitud máxima de trabajo: 3000 m.s.n.m.
- Ruido acústico a 1 metro: **[40 dB[br]Normativa:**
- Seguridad: EN-IEC 62040-1
- Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2
- Funcionamiento: EN 62040-3
- Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Dimensiones y peso:

- Fondo (mm): 335
- Ancho (mm): 185
- Alto (mm): 122
- Peso (kg): 5.8

Galería de Imágenes

