



Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC42/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Precio (con IVA): 70,74 €

Precio (sin IVA): 58,46 €

EAN: 8885020627398

Referencia: TC42

MPN: DPS117320

Marca: TP-LINK

Cámara de Vigilancia Wi-Fi para Exteriores con Visión Nocturna a Color y Detección IA Avanzada

- **Vista en Directo 2K QHD:** Adoptando una resolución de 2560 × 1440, TC42 proporciona 1,7 veces más píxeles y ofrece imágenes más nítidas que 1080p.
- **Visión Nocturna en Color Starlight:** Mejora tu seguridad revelando imágenes más brillantes a todo color y detalles vívidos incluso en condiciones de poca luz con focos incorporados y el sensor starlight.
- **Protección Integral de 360°:** Disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar los puntos ciegos. Activa el modo patrulla para navegar entre múltiples puntos personalizados.
- **Detección IA Integral:** La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, al tiempo que cuenta con detección de manipulación y cruce de línea, minimizando las falsas alertas y las notificaciones innecesarias.
- **Conexiones Flexibles y Red Confiable:** Conecta tu cámara mediante Wi-Fi o Ethernet para una instalación flexible. Las potentes antenas duales aseguran una conectividad de hasta 150 m (492 pies) en áreas abiertas.*
- **Resistencia a la Intemperie IP66:** Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor.
- **Alarma de Luz y Sonido Personalizable:** La luz ultrabrillante ajustable disuade a los visitantes no deseados, mientras que las alarmas de audio personalizadas ofrecen un uso adicional.
- **Almacenamiento Seguro Local y en la Nube:** Guarda momentos cruciales en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube, después de una prueba gratuita de 30 días, asegurando que nunca pierdas grabaciones importantes.
- **Audio Bidireccional:** Permite la comunicación a través de un micrófono y altavoz incorporados.

Protege tu Hogar y Familia 24 Horas al Día

Cámara Wi-Fi de Seguridad Panorámica/Inclinable para Exteriores

Resolución 2K QHD y Visión Nocturna en Color Starlight

TC42 ofrece una calidad de vídeo mejorada con una resolución de 2560 × 1440, proporcionando 1,7 veces más píxeles e imágenes más nítidas que 1080p. Por la noche, sus focos incorporados y el sensor starlight revelan imágenes más brillantes a todo color y detalles vívidos, mejorando tu seguridad.

Protección Integral de 360°

Disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar los puntos ciegos. Activa el modo patrulla para navegar entre múltiples puntos personalizados.

Detección IA Integral

La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, al tiempo que cuenta con detección de manipulación y cruce de línea, minimizando las falsas alertas y las notificaciones innecesarias.

Conexiones Flexibles y Red Confiable

Conecta tu cámara mediante Wi-Fi o Ethernet para una instalación flexible. Las potentes antenas duales aseguran una conectividad de hasta 150m (492 pies) en áreas abiertas.

Diseñada para Resistir Agua y Polvo

Con protección IP66 contra la intemperie, TC42 ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor.

Alarma de Luz y Sonido Personalizable

La luz ultrabrillante ajustable disuade a los visitantes no deseados, mientras que las alarmas de audio personalizadas ofrecen un uso adicional.

Almacenamiento Seguro Local y en la Nube

Guarda momentos cruciales en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube, después de una prueba gratuita de 30 días, asegurando que nunca pierdas grabaciones importantes.

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: Sensor Starlight CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas

Lente: Distancia focal de 3,2 mm

Apertura: f/1.6

Campo de visión: 112° diagonal, 95° horizontal, 53° vertical

Rango mecánico de giro: 340° con cobertura panorámica de 360°

Rango mecánico de inclinación: 60° con cobertura de inclinación de 130°

Visión nocturna: LED IR de 850 nm con alcance de hasta 29,9 m

Visión nocturna a todo color: Sí

Iluminación: 2 focos incorporados

Interfaz y botones: Puerto Ethernet, botón RESET y ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

Vídeo y audio

Resolución máxima: 2K QHD 4 MP 2560 x 1440

Velocidad de cuadros: 15, 20, 25 o 30 fps, valor predeterminado 15 fps

Zoom digital: 12x

Compresión de vídeo: H.264

Vista en vivo: Sí

Mejora de imagen: 3DNR y WDR

Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 93 dB medidos a 10 cm de distancia

Almacenamiento

Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD en la cámara hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Servicios Tapo Care mediante suscripción

Detección y notificaciones

Detección por IA: Detección de movimiento

Detección de personas: Sí

Detección de mascotas: Sí

Detección de vehículos: Sí

Detección de cruce de línea: Sí

Detección de manipulación: Sí

Zonas de actividad: Sí

Notificación de salida: Notificación del sistema

Notificación avanzada: Notificación del sistema con instantánea mediante Tapo Care

Conectividad

Conectividad de red: Wi-Fi y Ethernet

Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11 b/g/n/ax en banda de 2,4 GHz

Puerto Ethernet: 1 x RJ45 10/100 Mbps integrado

RTSP: Sí

ONVIF: Sí

Seguridad

Seguridad del sistema: Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

General

Integración inteligente: Asistente de Google y Amazon Alexa

Resistencia a la intemperie: IP66

Requisitos del sistema: Aplicación Tapo compatible con iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior

Opciones de montaje: Techo, pared y poste mediante bucles no incluidos

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C

Dimensiones: 123,8 x 123 x 90 mm

Contenido del paquete

Adaptador de corriente para cámara TC42

Anclajes de montaje

Tornillos de montaje

Tornillos del soporte

Plantilla de montaje

Soporte de montaje

Sello impermeable

Accesorios de cable impermeables

Guía de inicio rápido

Certificaciones: CE, FCC, RoHS, RCM