



Convector Tristar KA-5164/ 3 niveles de potencia/ 750-1250-2000W

Precio (con IVA): 21,93 €

Precio (sin IVA): 18,12 €

EAN: 8711658522586

Referencia: KA-5164

MPN: DPS120149

Marca: TRISTAR

Tristar KA-5164 Calefactor convector

El calefactor convector Tristar KA-5164 es la solución perfecta para mantener el calor en cualquier estancia del hogar. Gracias a su diseño compacto y discreto, se adapta fácilmente a dormitorios, salas de estar u oficinas.

Tres niveles de calor según tus necesidades

Con sus tres ajustes de potencia (750 W, 1250 W y 2000 W), este calefactor proporciona una distribución eficiente del calor en todo tipo de espacios. El termostato ajustable permite mantener la temperatura deseada de manera constante.

Calor sin ruido

Una de las principales ventajas del KA-5164 es su funcionamiento silencioso, ideal para usar mientras duermes, estudias o trabajas sin molestias. Una opción cómoda para quienes buscan tranquilidad y confort térmico.

Seguridad y facilidad de uso

La protección contra sobrecalentamiento, el interruptor con luz indicadora y las asas integradas garantizan un uso seguro y práctico. Puedes moverlo fácilmente de una habitación a otra según lo necesites.

Diseño práctico y potente

Su diseño compacto facilita su ubicación en cualquier rincón de la casa, sin sacrificar rendimiento. Una combinación ideal de potencia y funcionalidad para los meses más fríos del año.

Contenido de la caja: Calefactor Tristar KA-5164, manual de usuario

Razones para elegir el Tristar KA-5164:

- 3 niveles de calor: 750 / 1250 / 2000 W
- Termostato ajustable para mayor control
- Funcionamiento silencioso, ideal para dormitorios
- Protección contra sobrecalentamiento
- Diseño compacto con asas integradas

Especificaciones

-
- **Asa(s) de transporte:** Sí
 - **Cantidad de elementos calefactores:** 1
 - **Número de productos en el paquete:** 1
 - **Potencia eléctrica máxima(W):** 2000
 - **Material principal:** Metal
 - **Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW):** 2
 - **Colocación:** de pie
 - **Potencia calorífica nominal(kW):** 2
 - **Diámetro de ventilador(cm):** 7,5
 - **Número de velocidades:** 3
 - **Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW):** 0,75
 - **Base antideslizante:** Sí
 - **Tipo de enchufe:** F - CEE 7/4 (Schuko)
 - **Método de instalación:** De pie
 - **Botón On/Off:** Sí
 - **Fuente de alimentación:** Tensión de red
 - **Protección de sobrecalentamiento:** Sí
 - **Tipo de calentado:** Convector
 - **Potencia(W):** 750 - 1250 - 2000
 - **Sistema de seguridad:** Sí
 - **Grado de protección IP:** IP00
 - **Potencia(W):** 2000
 - **Rango de calor(m²):** 20
 - **Termostato regulable:** Sí
 - **Resistencia oculta:** Sí
 - **Voltaje(V):** 240
 - **Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico:** Sí
 - **Fijo o portátil:** Portátil
 - **Asa(s) de transporte:** Sí
 - **Funciona con electricidad:** Sí
 - **Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento:** Sí
 - **Número de posiciones:** 1
 - **Longitud del cable de alimentación(m):** 1,5
 - **Salida de calor continuo máximo(kW):** 2
 - **Tipo de calefactor:** Calefactor estándar
 - **Ajustes:** Sí
 - **Alcance(m³):** 50
 - **Color:** Blanco
 - **Frecuencia(Hz):** 50-60
 - **Dimensiones(cm):** 53,5 x 19,6 x 38,5
 - **Panel de control:** Botón
 - **Móvil:** Sí
 - **Apagado automático:** Sí