



UBIQUITI

## Switch Ubiquiti USW-24

PRECIO CON IVA

**305,53 €**

PRECIO SIN IVA

**252,50 €**

Referencia	USW-24
MPN	DPS87161
EAN	0810010071385

### DESCRIPCIÓN

**UniFi Switch 24 es un conmutador de capa 2 totalmente administrado con (24) puertos Gigabit Ethernet y (2) puertos Gigabit SFP para conectividad de fibra**

El USW-24 es un conmutador de Capa 2 configurable con 24 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP. Los puertos SFP brindan opciones de enlace ascendente de fibra de 1 Gbps a su red empresarial. El USW-24 cuenta con una pantalla táctil de 1.3", tamaño compacto y diseño sin ventilador. La pantalla táctil muestra el estado actual del interruptor y la información para un diagnóstico rápido. Administrado y configurado por la aplicación UniFi Network con soporte de la aplicación móvil UniFi, el interruptor USW-24 ofrece un amplio conjunto de funciones y protocolos de conmutación de capa 2 avanzados, incluido el modo de funcionamiento (conmutación, duplicación o agregado) por puerto.

•

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Dimensiones&nbsp;nbsp;
- 442,4 x 200 x 43,7 mm (17,42 x 7,87 x 1,72 )
- Peso&nbsp;nbsp;
- Sin soporte: 2,70 kg (5,95 libras)
- Con soporte: 2,79 kg (6,15 libras)
- Material de la caja&nbsp;nbsp;
- Acero SGCC
- Hardware
- Rendimiento total sin bloqueo&nbsp;nbsp;
- 26 Gbps
- Capacidad de conmutación&nbsp;nbsp;
- 52 Gbps
- Tasa de reenvío&nbsp;nbsp;
- 38,69 Mpps
- Max. El consumo de energía&nbsp;nbsp;
- 25W
- Método de energía&nbsp;nbsp;

- Entrada de CA universal: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Fuente de alimentación&nbsp;
- CA / CC, interno, 36 W
- Interfaces de red&nbsp;
- (24) puertos Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps
- (2) puertos SFP de 1 Gbps
- Interfaz de gestión&nbsp;
- Ethernet en banda
- Modos&nbsp;
- Conmutador Gigabit Ethernet SMB de capa 2
- Protección ESD / EMP&nbsp;
- Aire:  $\pm 16$  kV, Contacto:  $\pm 12$  kV
- Temperatura de funcionamiento&nbsp;
- -5 a 40 ° C (23 a 104 ° F)
- Humedad de funcionamiento&nbsp;
- 10 - 90% sin condensación
- Certificaciones&nbsp;
- CE, FCC, IC
- LED
- Sistema&nbsp;
- (1) Animación de arranque: arranque en curso
- Icono de actualización de firmware: Actualización de firmware
- Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción
- Azul fijo: el dispositivo está adoptado
- Ethernet&nbsp;
- Verde: 1G, ámbar: 10/100 Mbps
- SFP&nbsp;
- Verde: 1G