

## Modulo SFP Transceptor de Fibra Óptica TP-Link TL-SM311LM

**Precio (con IVA):** 22,97 €

**Precio (sin IVA):** 18,98 €

**EAN:** 1210002612036

**Referencia:** TL-SM311LM V2

**MPN:** DPS121926

**Marca:** TP-LINK



### TL-SM311LM

Módulo MiniGBIC

- Módulo MiniGBIC multimodo
- Compatible con la serie T3700, la serie T2700, la serie T2600, la serie T2500, la serie T1700, la serie T1600, la serie T1500, switches serie 2/3/5 y MC220L

### Para qué sirve este producto

Los módulos para fibra de la serie TL-SM311 han sido diseñadas para ampliar la distancia de transferencia cuando se conectan a nuestros switches gestionados Web Smart. Gracias a ellos, es posible ampliar la distancia de transmisión a varios kilómetros, incluso a decenas de ellos, lo que puede satisfacer las necesidades de cualquier tipo de red local. El usuario puede escoger con qué dispositivos utilizar los módulos en función de la demanda a fin de rebajar los costes.

### Especificaciones

#### Contenido del paquete

Módulo SFP TL-SM311LM

Guía de instalación

#### Estándares y protocolos

Estándares compatibles: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP

#### Características técnicas

Longitud de onda: 850 nm

Tasa de datos: 1,25 Gbps

Fuente de alimentación: 3,3 V

Tipo de puertos: LC/UPC

---

Tipo de fibra: Multimodo 50/125 &#956,m o 62,5/125 &#956,m

Cable compatible: Fibra multimodo

Longitud máxima de cable: 550 m

### Dimensiones

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 55,4 x 13,7 x 12,9 mm

### Certificaciones

Seguridad y emisión: FCC, CE

### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 80 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

---

## Galería de Imágenes

