

Regleta con Interruptor Aisens ASPS-2A2C10-W/ 3 Tomas de Corriente/ 2 USB - 2 USB Tipo- C/ Cable 1.4m/ Blanco

Precio (con IVA): 13,65 €

Precio (sin IVA): 11,28 €

EAN: 8435739904428

Referencia: ASPS-2A2C10-W

MPN: DPS122438

Marca: AISENS



AISENS - REGLETA DE ENCHUFES MULTIFUNCION CON 3 TOMAS + CARGADOR PD3.0 20W 2xUSB-C, 2xUSB-A, 1.4M, BLANCO

Regleta de enchufes con interruptor, 3 tomas Schuko, 2 puertos USB-C y 2 puertos USB-A. Incorpora un cable de alimentación de 1.4 metros con sección de 3x1.5mm².

- Equipada con un cargador USB-C de 20W, ideal para cargar móviles, tablets, cámaras y otros dispositivos
- Permite cargar fácilmente dispositivos USB-C y USB-A, con capacidad para alimentar simultáneamente hasta 4 dispositivos.
- Integra tecnología AI (chip inteligente) que identifica el protocolo del dispositivo conectado para optimizar la compatibilidad y la velocidad de carga.
- Ofrece múltiples sistemas de protección contra sobrecarga y cortocircuito, garantizando la máxima seguridad de sus dispositivos
- Incorpora protección infantil para evitar la introducción accidental de objetos en las tomas.

Especificaciones

Información general

Tipo de producto: Regleta de enchufes multifunción con cargador USB integrado

Color: Blanco

Interruptor: Interruptor con indicador LED

Material: Carcasa fabricada con material ignífugo

Protección infantil: Sistema de seguridad para evitar la introducción accidental de objetos

Conectividad

Cantidad de tomas Schuko: 3

Cantidad de puertos USB-C: 2

Cantidad de puertos USB-A: 2

Capacidad de carga simultánea: Hasta 4 dispositivos USB

Entrada de alimentación

Tensión de entrada: 230-250 V / 16 A / 50 Hz

Potencia máxima: 3680 W

Longitud del cable: 1.4 m

Sección del conductor: 3 x 1.5 mm²

Material del conductor: Cobre

Cargador USB

Potencia total USB: 20 W

Tecnología de carga: Power Delivery 3.0 y Quick Charge 3.0

Salida USB-C individual: 5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A, 12 V / 1.67 A

Salida USB-C PPS: 3.3-5.9 V / 3 A, 3.3-11 V / 1.8 A

Salida USB-A individual: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A

Salida múltiple USB: 5 V / 3 A

Protocolos compatibles

Protocolos de carga: PD3.0, QC3.0

Protocolos adicionales: QC2.0, QC4.0, Huawei FCP, Huawei SCP, Samsung AFC, Apple 5 V / 2.4 A, BC1.2 DCP 5 V / 1.5 A

Rango QC3.0: 3.6 V a 12.17 V

QC2.0 y QC4.0: 5 V, 9 V, 12 V

Huawei FCP: 5 V, 9 V, 12 V

Huawei SCP: 5.5 V a 10 V

Samsung AFC: 9 V, 12 V

Funciones de seguridad

Protección contra sobrecarga

Protección contra cortocircuito

Chip inteligente AI para detección automática del protocolo de carga

Certificaciones

Certificaciones: CE, RoHS

Prueba de funcionamiento: 100% testeado

Contenido del paquete

Base múltiple multifunción: Incluida

Manual de usuario: Incluido

Galería de Imágenes

